

M25



M25



Caractéristiques principales

- Écran couleur TFT
- Autonomie jusqu'à 75 heures en veille et 7 heures de conversation
- Voyant LED configurable
- Interface utilisateur intuitive
- Connecteur pour casque de 3,5 mm

Conçu pour la téléphonie professionnelle, le téléphone sans fil M25 DECT est un dispositif de haute qualité qui répond aux attentes les plus exigeantes et offre un excellent rapport qualité/prix.

Fiable, compact et pratique à utiliser, le combiné fonctionne avec des piles AAA standards rechargeables et faciles à remplacer, avec une autonomie jusqu'à 75 heures et 7 heures de conversation.

Afin d'augmenter sa simplicité d'emploi, la nouvelle interface utilisateur innovante de snom a été améliorée pour une navigation rapide et intuitive.

Ce téléphone peut être employé si bien pour les solutions DECT de snom associées à la base M700 à cellules multiples pour des fonctionnalités de transfert parfaites, si bien avec la base M300 à cellule simple pour garantir la stabilité et d'extensibilité.

Matériel

- Écran couleur TFT 1,44", 128 x 128 pixels
- Connecteur pour casque de 3,5 mm
- Avec mains libres (haut-parleur)
- Autonomie jusqu'à 75 heures en veille et 7 heures de conversation
- 2 piles standard AAA
- LED

Firmware

Caractéristiques

- Listes des appels effectués, reçus, manqués
- Répertoire 50 contacts
- Annuaire central sur la base
- Menu plurilingue
- Compatible avec les bases M300 et M700
- Mise à jour directe du firmware

Caractéristiques d'appel

- Identification de l'interlocuteur
- Appel en attente
- Réponse automatique
- Listes des appels manqués, reçus et effectués
- Mise en attente
- Jusqu'à 2 appels simultanés
- Transfert direct et supervisé
- Verrouillage du clavier
- Tonalités des touches
- Indicateur de couverture du signal

Audio, DECT

- Codecs:
 - G722 (large bande)
 - G726
- 6 sonneries intégrées de personnalisation

Spécifications

Spécifications

- 21 touches (y compris la touche navigation)
- Voyant LED rouge programmable haute visibilité pour affichage de l'appel / message d'attente / indicateur de chargement de la batterie
- Interface contrôlée par menu
- Localisation (langue, heure, tonalité de numérotation)

Sécurité

- Cryptage DECT sans fil

Caractéristiques du téléphone

- Dimensions 134 x 42 x 23 mm
- Tension en entrée : 5V
- Compatible avec les prothèses auditives

Conditions environnementales

- Température ambiante : comprise entre 0° et 40° C (de 32° à 104°F)
- Température de non-fonctionnement : - 10° à 45°
- Humidité relative : de 5% à 95% sans condensation

La fourniture comprend

- Le téléphone sans fil M25 avec 2 piles AAA
- Le support de chargement du M25 avec bloc d'alimentation
- La fiche de sécurité
- Couleur : noir
- Code des articles :
 - EU 00003987
 - US 00003988
 - AU 00004160

Type de certification

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (Sécurité)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC partie 15D, conduite et rayonnée
- FCC partie 15B
- RSS213

Code des articles pour les bases compatibles

- M700: EU 00003928
 US 00003929
- M300 - vendue en bundle à cellule simple M325:
 EU 00003955
 US 00003954
 AU 00004161